



Sikkerhedsdatablad
i henhold til forordning (EF)
Nr. 2015/830



PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

| | | | | |
|------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1.1 | Produktidentifikator | 628B | Revisionsdato : | 21/07/2017 |
| | Produktnavn : | STONCHEM 600 SERIES MTR-SAT-CTNG | Tilsidesætter dato : | 05/06/2017 |

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Grundkomponent i tokomponentmalinger - Industribrug

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Importør : StonCor Europe
9, Rue du Travail - 1400 Nivelles, Belgium

Producent : Stonhard, Division of StonCor Group, Inc.
1000 East Park Avenue
Maple Shade, NJ 08052

+1 856 7797500 (US)

Teknisk Information:
+32 67493710 Nivelles, Belgium

Datablad Produceret af : ehs@stonhard.com

1.4 Nødtelefon: CHEMTREC +1 703 5273887 (Udenfor USA)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til klassificering, etikettering og emballage forordning (EF) nr. 1272/2008

Faresætninger

| | |
|---|---------|
| Akut toksicitet, dermal, kategori 4 | H312 |
| Hudirritation, kategori 2 | H315 |
| Hudsensibiliserende, kategori 1 | H317 |
| Øjenirritation, kategori 2 | H319 |
| Akut toksicitet, inhalering, kategori 4 | H332 |
| | H340-1B |

kimcellemutagenicitet, kategori 1B
 Kræftfremkaldende, kategori 1B
 Farlig for vandmiljøet, Kronisk, kategori 2

H350-1B
 H411

2.2 Mærkningselementer

Symbol (er) af produktet



Signalord

Fare

Navngivne stoffer på etiket

benzylalkohol, 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzen, epoxy resin based on bisphenol F, solventnaphtha (råolie), let aromatisk

Faresætninger

| | | |
|---|---------|---|
| Akut toksicitet, dermal, kategori 4 | H312 | Farlig ved hudkontakt. |
| Hudirritation, kategori 2 | H315 | Forårsager hudirritation. |
| Hudsensibiliserende, kategori 1 | H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |
| Øjenirritation, kategori 2 | H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation. |
| Akut toksicitet, inhalering, kategori 4 | H332 | Farlig ved indånding. |
| kimcellemutagenicitet, kategori 1B | H340-1B | Kan forårsage genetiske defekter. |
| Kræftfremkaldende, kategori 1B | H350-1B | Kan fremkalde kræft. |
| Farlig for vandmiljøet, Kronisk, kategori 2 | H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

Sikkerhedssætninger

| | |
|--------------|--|
| P201 | Indhent særlige anvisninger før brug. |
| P202 | Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. |
| P261 | Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. |
| P273 | Undgå udledning til miljøet. |
| P280 | Bær beskyttelsehandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. |
| P284 | Anvend åndedrætsværn. |
| P302+352 | VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. |
| P304+340 | VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. |
| P305+351+338 | VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. |
| P308+313 | VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. |
| P312 | I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. |
| P333+313 | Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. |
| P352 | Vask med rigeligt sæbe og vand. |
| P391 | Udslip opsaml. |

2.3 Andre farer

Ingen information

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Blandingens opfylder ikke kriterierne for PBT/VPvB i overensstemmelse med bilag XIII.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Farlige stoffer

| CAS-nr. | EINECS-nr. | Navn i henhold til EF | % |
|------------|------------|--|---------|
| 9003-36-5 | 500-006-8 | epoxy resin based on bisphenol F | 50-75 |
| 101-90-6 | 202-987-5 | 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzen | 10-25 |
| 100-51-6 | 202-859-9 | benzylalkohol | 10-25 |
| 64742-95-6 | 265-199-0 | solventnaphtha (råolie), let aromatisk | 1.0-2.5 |
| 108-83-8 | 203-620-1 | 2,6-dimethyl-4-heptanon | 0.1-1.0 |
| 138-86-3 | 205-341-0 | dipenten | <0.1 |
| 97-64-3 | 202-598-0 | ethylactat | <0.1 |

| CAS-nr. | REACH Reg. nr. | CLP-Symboler | CLP Faresætning | M-faktorer |
|------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------|
| 9003-36-5 | 01-2119454392-40 | GHS07-GHS09 | H315-317-319-411 | |
| 101-90-6 | | GHS07-GHS08 | H312-315-317-319-341-351 | |
| 100-51-6 | 01-2119492630-38 | GHS07 | H302-312-319-332 | |
| 64742-95-6 | | GHS07-GHS08 | H304-335-336-340-350 | |
| 108-83-8 | | GHS02-GHS07 | H226-335-336 | |
| 138-86-3 | | GHS02-GHS07-GHS09 | H226-315-317-400-410 | |
| 97-64-3 | | GHS02-GHS05-GHS07 | H226-318-335 | |

Yderligere oplysninger : Teksten til CLP faresætninger vist ovenfor (hvis nogen) er givet i afsnit 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle Noter: Søg læge - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivlstilfælde.

Efter indånding : Søg frisk luft. Søg læge ved betydelig påvirkning.

Efter hudkontakt : Brug mild sæbe hvis tilgængelig. Vask omgående med sæbe og rigeligt vand og fjern samtidigt alt forurenet tøj og sko. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.

Efter øjenkontakt : Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Fjern kontaktlinser. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.

Efter indtagelse : Tør forsigtigt af eller skyl indersiden af munden med vand. Giv små mængder vand at drikke. Fremprovoker IKKE opkastning. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.

Self beskyttelse af Førstehjælper:

Der skal ikke laves noget, der medfører personlig risiko eller uden passende uddannelse. Det kan være farligt for den person, der yder hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning. Vask forurenet tøj grundigt med vand, før det tages af, eller bær handsker.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Irriterer huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Forlænget eller gentagende udsættelse kan forøge risikoen. Skadelig for organismer, der lever i vand.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der er ingen tilgængelig information om kliniske tests og medicinsk overvågning. Specifik, toksikologisk information om stoffer, hvis disponibel, kan findes i sektion 11.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler:

Kuldioxid , Tørt kemikalie, Skum

Skal af sikkerhedsmæssige grunde ikke anvendes: Alkohol, alkoholbaserede opløsninger, ethvert andet medie ikke anført ovenfor.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen information

5.3 Anvisninger for brandmandskab

I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Kraftig vandstråle. Farlige dekomponeringsprodukter dannet under brand. Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakfløb. Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid. Indeholder epoxyforbindelser. Se fabrikantens oplysninger.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug personligt beskyttelsesudstyr.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Forebyg at produktet kommer i kloakkerne. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Inddæm spild, opslug i ikke brændbart absorberende affald (f.eks. sand, jord, diatoméjord, vermikulit) og overføres til en beholder til bortskaffelse iht. lokal og nationale regler (se punkt 13).

6.4 Henvielse til andre punkter

Yderligere instruktioner : Venligst referér til EU regulativer for bortskaffelse eller nationale direktiver vedrørende dette materiale.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Må kun bruges i områder med passende udsugning til rådighed. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Forhold, der skal undgås: Ekstreme temperaturer og direkte sollys.

Opbevaringsforhold: Opbevar i original beholder. Hold låst inde eller i et område kun med adgang for kvalificeret eller autoriseret personale. Opbevares på et tørt og velventileret sted væk fra varme, antændelseskilder og direkte sollys.

7.3 Særlige anvendelser

Blanding og anvendelse skal være i overensstemmelse med de tekniske datablade.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1 Kontrolparametre****Indholdsstoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier (DA)**

| <u>Navn</u> | <u>CAS-nr.</u> | <u>TLV mg/m3</u> | <u>TLV ppm</u> | <u>Loftværdi mg/m3</u> | <u>Loftværdi ppm</u> |
|--|----------------|------------------|----------------|------------------------|----------------------|
| epoxy resin based on bisphenol F | 9003-36-5 | | | | |
| 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzen | 101-90-6 | | | | |
| benzylalkohol | 100-51-6 | | | | |
| solventnaphtha (råolie), let aromatisk | 64742-95-6 | | | | |
| 2,6-dimethyl-4-heptanon | 108-83-8 | 150 | 25 | | |
| dipenten | 138-86-3 | | | | |
| ethylactat | 97-64-3 | | | | |

| <u>Navn</u> | <u>CAS-nr.</u> | <u>OEL-Note</u> |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| epoxy resin based on bisphenol F | 9003-36-5 | |
| 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzen | 101-90-6 | |

| | |
|--|------------|
| benzylalkohol | 100-51-6 |
| solventnaphtha (råolie), let aromatisk | 64742-95-6 |
| 2,6-dimethyl-4-heptanon | 108-83-8 |
| dipenten | 138-86-3 |
| ethylactat | 97-64-3 |

Yderligere rådgivning: Referér til nationale direktiver for arbejdsstyrkens eksponeringsniveauer. Nogle komponenter kan ikke være klassificeret i henhold til CLP forordningen EU.

8.2 Eksponeringskontrol

Personlig beskyttelse

Åndedrætsværn: Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

Øjenværn: Sikkerhedsbriller.

Beskyttelse af hænder : Gummi- eller plasthandsker. Langærmet beklædning. Fjern forurenede tøj og vask før genbrug. Gummi- eller plastforklæde.

Andet beskyttelsesudstyr: Ingen information

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger: Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tilfældede områder.

Kemisk navn :

benzylalkohol

EU-Nummer:

202-859-9

CAS-nr. :

100-51-6

DNELs - Afledte nuleffektniveauer

| Eksponeringsvej | Arbejdstagere | | | | Forbrugere | | | |
|-----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | Akutte virkning lokalt | Akutte virkninger systemisk | Kroniske effekter lokal | Kroniske effekter systemisk | Akutte virkning lokalt | Akutte virkninger systemisk | Kroniske effekter lokal | Kroniske effekter systemisk |
| oral | Ikke påkrævet | | | | | | | |
| Indånding | | 54.06 mg/m ³ | | 13.5 mg/m ³ | | | | |
| Dermal | | 1.284 | | 1.284 | | | | |

PNEC's - Forventet nuleffektconcentration

| Mål miljøbeskyttelse | PNEC |
|----------------------------------|-------------------------|
| Ferskvand | 0.162 mg/l |
| Ferskvandssedimenter | 0.836 |
| Havvand | 0.016 mg/l |
| Marine sedimenter | 0.084 |
| Fødekæden | 0.034 |
| Mikroorganismer i rensningsanlæg | 1.579 mg/l |
| jord (landbrugsjord) | 0.063 |
| Luft | 0.028 mg/m ³ |

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Ytre egenskaber: | Gul |
| Fysisk tilstand | Flydende |
| Lugt | Ikke besluttet |
| Lugttærskel | Ikke besluttet |
| pH | Ikke gældende |
| Smeltepunkt / frysepunkt | Ikke besluttet |

| | |
|--|-------------------------------|
| Kogepunkt / område (°C) | 80 - I.B. |
| Flammepunkt, (°C) | 94 |
| Fordampningshastighed | Ikke besluttet |
| Antændelighed (fast stof, luftart) | Ikke besluttet |
| Øvre / nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser | IKKE GÆLDENDE - IKKE GÆLDENDE |
| Damptryk | Ikke besluttet |
| Damptæthed | Ikke besluttet |
| Relativ massefylde | Ikke besluttet |
| Opløselighed i / blandbarhed med vand | Ingen |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol / vand | Ikke besluttet |
| Selvantændelsestemperaturen (°C) | Ikke besluttet |
| Dekomponeringstemperatur (°C) | Ikke besluttet |
| Viskositet | 378 CPS |
| Eksplosive egenskaber | Ikke besluttet |
| Oxiderende egenskaber | Ikke besluttet |

9.2 Andre oplysninger

| | |
|--|-------|
| VOC-indhold g / l : | 80 |
| Antal gram VOC pr. coating-produkt som anvendt (en blanding af del A og del B), og følger ASTM D2369, metode E | |
| Vægtfylde (g/cm ³) | 1.169 |

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Der er ingen kendte reaktivetsrisici under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet. Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlig polymerisering forekommer ikke.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ekstreme temperaturer og direkte sollys.

10.5 Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler. Syrer og baser.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Termisk nedbrydning kan udløse irriterende gasser og dampe. Alkoholer. Exoterm reaktion. Kuldioxid (CO₂), kulilte (CO), nitrogenoxid (NO_x), tæt sort røg.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet:

| | |
|-----------------|-------------------|
| Oral LD50 : | Ingen information |
| Indånding LC50: | Ingen information |

| | |
|--|-------------------------------|
| Irritation: | Ingen information tilgængelig |
| Ætsende virkning: | Ingen information tilgængelig |
| Sensibilisering: | Ingen information tilgængelig |
| Toksicitet ved gentagen dosering: | Ingen information tilgængelig |
| Kræftfremkaldende egenskaber: | Ingen information tilgængelig |
| Mutagenicitet: | Ingen information tilgængelig |
| Reproduktionstoksicitet.: | Ingen information tilgængelig |
| STOT-enkelt eksponering: | Ingen information tilgængelig |
| STOT-gentagen eksponering: | Ingen information tilgængelig |
| Aspiration: | Ingen information tilgængelig |

Hvis ingen oplysninger er angivet underud Akut toksicitet har de akutte virkninger af dette produkt er ikke blevet testet. Data for de enkelte komponenter er angivet nedenfor:

| <u>CAS-nr.</u> | <u>Navn i henhold til EF</u> | <u>Oral LD50</u> | <u>Dermal LD50</u> | <u>Vapor LC50</u> |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 101-90-6 | 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzen | 2570 mg/kg Rat | | |
| 100-51-6 | benzylalkohol | 1620 mg/kg, rat | 2000 mg/kg, rabbit | >4178 mg/m ³ , rat |
| 64742-95-6 | solventnaphtha (råolie), let aromatisk | 4700 mg/kg, oral, rat | >3480 mg/kg | 3670 ppm/4 hours, rat, inhalation |
| 108-83-8 | 2,6-dimethyl-4-heptanon | 3200 mg/kg, oral, rat | | 1979 ppm / 6 hrs, rat, inhalation |
| 138-86-3 | dipenten | >5000 mg/kg | | 5000 mg/kg |
| 97-64-3 | ethylactat | >5000 mg/kg | | 4900 ppm |

Yderligere oplysninger :

Ingen information

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| EC50 48hr (Daphnia): | Ingen information |
| IC50 72hr (alger): | Ingen information |
| LC50 96hr (fisk): | Ingen information |

12.2 Persistens og nedbrydelighed: Ingen information

12.3 Bioakkumuleringspotentiale: Ingen information

12.4 Mobilitet i jord: Ingen information

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT/VPvB i overensstemmelse med bilag XIII.

12.6 Andre negative virkninger: Ingen information

| <u>CAS-nr.</u> | <u>Navn i henhold til EF</u> | <u>EC50 48hr</u> | <u>IC50 72hr</u> | <u>LC50 96hr</u> |
|----------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 9003-36-5 | epoxy resin based on bisphenol F | Ingen information | Ingen information | |
| 101-90-6 | 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzen | Ingen information | Ingen information | |
| 100-51-6 | benzylalkohol | 230 mg/l | 700 mg/l | 460 mg/l |
| 64742-95-6 | solventnaphtha (råolie), let aromatisk | >1 - 10 mg/l | >1 - 10 mg/l | >10-100 mg/l |
| 108-83-8 | 2,6-dimethyl-4-heptanon | Ingen information | Ingen information | |
| 138-86-3 | dipenten | Ingen information | Ingen information | |
| 97-64-3 | ethylactat | Ingen information | Ingen information | |

Yderligere Miljøoplysninger

Indeholder følgende ingredienser, der er klassificeret som farlig væske i henhold til Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs direktiv nr. 76/464/EØF i procent > 1%.

| <u>CAS-nr.</u> | <u>Navn i henhold til EF</u> |
|----------------|--|
| 9003-36-5 | epoxy resin based on bisphenol F |
| 101-90-6 | 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzen |
| 64742-95-6 | solventnaphtha (råolie), let aromatisk |

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling: Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer. Bortskaf affald til en godkendt affaldsbortskaffelsesfacilitet. Tomme beholdere skal tages til en godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.

Europæiske Affaldskode: Ingen information
Emballage Affaldskode: 150110

PUNKT 14: Transportoplysninger

| | |
|--|---------------|
| 14.1 UN-nummer | Ikke gældende |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | Ikke gældende |
| Teknisk betegnelse | Ikke gældende |
| 14.3 Transportfareklasse(r) | Ingen |
| Sekundære farer | Ikke gældende |
| 14.4 Emballagegruppe | Ikke gældende |
| 14.5 Miljøfarer | Ikke gældende |
| 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren | Ikke gældende |
| EMS-NR.: | Ikke gældende |
| 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden | Ikke gældende |

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

NATIONALE BESTEMMELSER :

Danmark, produktregistreringsnummer: Ikke tilgængelig

| | |
|---|------------------|
| Dansk MAL-kodenummer: | Ikke tilgængelig |
| Dansk MAL-kodenummer for brugsklar blanding: | Ikke tilgængelig |
| Sverige, produktregistreringsnummer: | Ikke tilgængelig |
| Norge, produktregistreringsnummer: | Ikke tilgængelig |
| WGK-klasse: | Ikke tilgængelig |

| | |
|--|---------------|
| Dækket af Direktiv 2012/18/EU (Seveso III): | Ikke gældende |
| Restriktioner i forhold til produktet eller de indeholdte stoffer ifølge Bilag XVII, Forordning (EF) nr. 1907/2006: | Ikke gældende |

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Leverandøren har ikke gennemført en kemikaliesikkerhedsvurdering for dette stof/denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Tekst til CLP faresætninger vist i afsnit 3, der beskriver hver ingrediens :

| | |
|------|--|
| H226 | Brandfarlig væske og damp. |
| H302 | Farlig ved indtagelse. |
| H304 | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
| H312 | Farlig ved hudkontakt. |
| H315 | Forårsager hudirritation. |
| H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade. |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation. |
| H332 | Farlig ved indånding. |
| H335 | Kan forårsage irritation af luftvejene. |
| H336 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. |
| H340 | Kan forårsage genetiske defekter. |
| H341 | Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. |
| H350 | Kan fremkalde kræft. |
| H351 | Mistænkt for at fremkalde kræft. |
| H400 | Meget giftig for vandlevende organismer. |
| H410 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |
| H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

Grund for revision

Stof- og/eller produkttegenskaber ændret i punkt(er) :

08 - Exposure Controls/Personal Protection

Dette sikkerhedsdatablad (SDS) er blevet revideret for at imødekomme opdaterede, nationale kommunikationsstandarder om fare, der har indført bestemmelserne i UN GHS-systemet. Der har været både formaterings- og indholdsændringer, der er baseret på GHS-klassificeringen (hvis relevant), så gennemgå venligst de enkelte afsnit af sikkerhedsdatabladet efter bestemte ændringer. Dette sikkerhedsdatablad (SD) er blevet revideret for at opfylde de nye EU CLP krav. Der har været både formaterings- og indholdsændringer, der er baseret på GLS-klassificeringen (hvis relevant), så gennemgå venligst de enkelte afsnit af sikkerhedsdatabladet efter bestemte ændringer.

Referencer:

Dette sikkerhedsdatablad er blevet udarbejdet på baggrund af data og information fra følgende kilder:

Ariels lovgivningsmæssige database stillet til rådighed af 3E Corporation i København, Danmark;

blandinger (CLP-forordningen) og efterfølgende tekniske udvikling tilpasninger (ATP); Kommissionens beslutning 2000/532/EF og dets Annex benævnt "Liste over affald".

Akronym & forkortelser:

| | | |
|--------------------|--|--------|
| CLP | Klassificering, mærkning og emballage forordning | |
| EF | Europa-Kommissionen | |
| EU | Den Europæiske Union | |
| US | USA | |
| CAS | Chemical Abstract Service | |
| EINECS | Europæiske fortegnelse over eksisterende kemiske stoffer | |
| REACH | Registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier forordning | |
| GHS | Globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier | |
| LTEL | Langvarig eksponering | |
| STEL | Korttidseksponeringsgrænse | |
| OEL | Grænseværdier | |
| ppm | Parts per million | |
| mg/m ³ | Milligram per kubikmeter | |
| TLV | Grænseværdi | |
| ACGIH | Amerikanske konference for Governmental Industrial Tandplejere | |
| OSHA | Occupational Safety & Health Administration (USA) | |
| PEL | Tilladte grænseværdier | |
| VOC | Flygtige organiske forbindelser | |
| g / l | Gram pr liter | |
| mg / kg | Milligram per kilogram | |
| N / A | Ikke relevant | |
| LD50 | Dødelig dosis ved 50% | |
| LC50 | Dødelig koncentration ved 50% | |
| EC50 | Halv maksimal effektiv koncentration | |
| IC50 | Halv maksimal inhiberende koncentration | |
| PBT | Persistent bioakkumulerende giftige kemikalie | |
| vPvB | Meget persistent og meget bioakkumulerende | |
| EØF | Det Europæiske Økonomiske Fællesskab | |
| ADR | International Transport af farligt gods ad vej | |
| RID | International Transport af farligt gods med jernbane | |
| FN | De Forenede Nationer | |
| IMDG | International Maritime Dangerous Goods Code | |
| IATA | International Air Transport Association | |
| MARPOL | Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe, 1973, som | ændret |
| ved protokollen af | 1978 | |
| IBC | International Bulk Container | |
| RTI | Irritation af luftvejene | |
| NE | Narkotiske virkninger | |

For yderligere information, kontakt Teknisk / Regulativ Afdeling

Dette blads informationer svarer til vor nuværende viden. Det er ikke en specifikation og garanterer ikke specifikke egenskaber. Det er hensigten med denne information at tilvejebringe en generel vejledning med hensyn til sundhed og sikkerhed, baseret på vor viden omkring håndtering, opbevaring og brug af produktet. Den er ikke anvendelig til unormal eller ikke standard brug af produktet, eller i de tilfælde hvor instruktioner og anbefalinger ikke følges.