



**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**  
 Conform de regelgeving (EG)  
 Nr. 2015/830



**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / mengsel en van de vennootschap / onderneming**

|  |  |                           |            |
|--|--|---------------------------|------------|
| <b>1.1 Productidentificatie</b>  | 10353...   | <b>Datum van de druk:</b> | 26/01/2018 |
| <b>Productbenaming:</b>  | PHENOLINE 353 LT - A   | <b>Herziening van:</b>    | 22/09/2016 |
|  |  | <b>versie nummer:</b>     | 1          |
| <b>1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik</b> | Basis voor 2-componenten coating - Industriële toepassing.   |                           |            |
| <b>Andere component:</b>   | PHENOLINE 353 LT - B   |                           |            |
| <b>Mengverhouding in volume:</b>   | 4 / 1  |                           |            |
| <b>1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad</b>            |  |                           |            |
| <b>Leverancier:</b>  | StonCor Europe<br>9, Rue du Travail - 1400 Nivelles, Belgium   |                           |            |
| <b>Fabrikant:</b>  | Carboline Italia, S.p.a.<br>Via Margherita Vigano' De Vizzi . n 77<br>20092 Cinisello Balsamo (MI)<br>Italy  |                           |            |
|  | Inlichtingen in noodsituatie<br>+32 67493710 Nivelles, Belgium<br>+39 02253751 Cinisello Balsamo, Italy  |                           |            |
| <b>Veiligheidsinformatieblad geproduceerd door:</b>  | Solvesi, Anna - ehs@stoncor.com  |                           |            |
| <b>1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:</b>   | CHEMTREC +1 703 5273887 (Buiten de Verenigde Staten (VS).)<br>PPC +1 412 6816669 (Buiten de Verenigde Staten (VS).)<br>Centro Antiveleni di Roma +39 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)(24h/24h)<br>Emergenza ambientale +39 335-601 32 88 / +39 347-949 84 88 / +39 348-246 90 99 |                           |            |

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

**2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

Geclassificeerd in overeenstemming met de actuele EG-lijsten, etiketterings- en verpakkingsregels (EG) 1272/2008

**Gevarenaanduiding**

|   |      |
|---|------|
| Ontvlambare vloeistoffen, categorie 2   | H225 |
| Huidirritatie, categorie 2              | H315 |
| Sensibilisatie van de huid, categorie 1 | H317 |

Acute toxiciteit, bij inademing, categorie 4  
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 2

H332  
H411

## 2.2 Etiketteringselementen

### Symbo(o)l(en)



### Signaalwoord

Gevaar

### Chemische stof(fen) op het etiket

ethylbenzeen, 12-hydroxyoctadecanoic acid, reaction products with 1,3- benzenedimethanamine and hexamethylenediamine (01-0000017900-73), xyleen, epoxyhars basis van bisfenol F

#### Gevarenaanduiding

|   |      |   |
|---|------|---|
| Ontvlambare vloeistoffen, categorie 2                   | H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                  |
| Huidirritatie, categorie 2                              | H315 | Veroorzaakt huidirritatie.  |
| Sensibilisatie van de huid, categorie 1                 | H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                          |
| Acute toxiciteit, bij inademing, categorie 4            | H332 | Schadelijk bij inademing.   |
| Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 2 | H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

#### VOORZORGSMAATREGELEN FRASES

|           |   |
|-----------|---|
| P210      | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.            |
| P261      | Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.  |
| P273      | Voorkom lozing in het milieu.   |
| P280      | Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.                                |
| P304+340  | NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. |
| P333+P313 | Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.  |
| P337+P313 | Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.  |

## 2.3 Andere gevaren

Geen informatie

#### Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

Geen informatie

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

#### Gevaarlijke inhoudsstoffen

| <u>CAS-Nr.</u> | <u>EINECS Nr</u> | <u>Chemische naam</u>   | <u>%</u> |
|----------------|------------------|---|----------|
| 7727-43-7      | 231-784-4        | bariumsulfaat   | 25-50    |
| 9003-36-5      | 500-006-8        | epoxyhars basis van bisfenol F  | 25-50    |
| 13463-67-7     | 236-675-5        | titaandioxide   | 10-25    |
| 14807-96-6     | 238-877-9        | talc  | 2.5-10   |
| 1330-20-7      | 215-535-7        | xyleen  | 2.5-10   |
| 78-93-3        | 201-159-0        | butanon   | 2.5-10   |
| 100-41-4       | 202-849-4        | ethylbenzeen  | 1.0-2.5  |
|                | 432-840-2        | 12-hydroxyoctadecanoic acid, reaction products with 1,3- benzenedimethanamine and hexamethylenediamine (01-0000017900-73) | 1.0-2.5  |

| <u>CAS-Nr.</u> | <u>REACH Reg Nr</u> | <u>CLP Symbo(o)l(en)</u> | <u>CLP Gevarenaanduiding</u>     | <u>M-Factoren</u> |
|----------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 7727-43-7      | 01-2119491274-35    |                          |                                  |                   |
| 9003-36-5      | 01-2119454392-40    | GHS07-GHS09              | H315-317-411                     |                   |
| 13463-67-7     | 01-2119489379-17    |                          |                                  |                   |
| 14807-96-6     |                     |                          |                                  |                   |
| 1330-20-7      | 01-2119488216-32    | GHS02-GHS07-GHS08        | H226-304-312-315-319-332-335-373 |                   |
| 78-93-3        | 01-2119457290-43    | GHS02-GHS07              | H225-319-336                     |                   |
| 100-41-4       | 01-2119489370-35    | GHS02-GHS07-GHS08        | H225-304-332-373-412             |                   |
|                | 01-0000017900-73    | GHS07-GHS08              | H332-373-413                     |                   |

**Aanvullende informatie:** De tekst voor de CLP Gevarenklassen hierboven (indien aanwezig) getoond wordt gegeven in hoofdstuk 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

**Algemene Opmerkingen:** Indien symptomen aanhouden en in alle gevallen van twijfel medische hulp inroepen.

**Inademing:** In de frisse lucht brengen.

**Contact met de huid:** Gebruik zachte zeep, indien beschikbaar. Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Als de huidirritatie voortduurt, een arts raadplegen.

**Contact met de ogen:** Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Contactlenzen uitnemen.

**Na opname:** Voorzichtig reinigen of mond met water spoelen. Kleine hoeveelheden water geven. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).

### Zelfbescherming van de EHBO-:

Geen actie mag ondernomen worden met persoonlijke risico's of zonder geschikte opleiding. Het kan gevaarlijk zijn voor de persoon die hulpverlening biedt om mond-op-mond reanimatie te verstrekken. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u deze verwijdert of draag handschoenen.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Irriterend voor de ogen. Irriterend voor de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen informatie beschikbaar over klinische proeven en medische monitoring. Specifieke toxicologische informatie over stoffen, indien beschikbaar, is te vinden in hoofdstuk 11.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen:

Kooldioxide, Droogpoeder, Schuim

**Vanwege veiligheidsredenen NIET te gebruiken:** Alcohol, oplossingen op alcoholbasis, alle andere hierboven niet vermelde oplosmiddelen.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen informatie

### 5.3 Advies voor brandweelieden

Vuurterugslag mogelijk over een aanzienlijke afstand. Bij brand een persluchtmasker dragen.

WaternevelDroogpoederAlcoholbestendig schuimKooldioxide (CO2)Geen vaste waterstroom gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden. Bij brand worden gevaarlijke ontledingsproducten gevormd. Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Zorg voor voldoende ventilatie. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen.

### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Laat product niet het grondwater verontreinigen. Voorkom dat product in riolering komt.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is. Morsingen indammen, opnemen met niet-brandbaar absorberend materiaal, (bijv. zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor verwerking volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie sectie 13).

## 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

**Verdere informatie:** Gelieve de Europese vereisten i.v.m. de wegruiming of de landspecifieke vereisten voor wegruiming voor dit materiaal te raadplegen. Zie rubriek 13 voor meer informatie.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit (om ontsteking van organische dampen te voorkomen). Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. Voorkom de vorming van ontvlambare of explosieve concentraties van dampen in de lucht en vermijd hogere blootstellingconcentraties dan zijn toegestaan. Elektrische apparatuur moet volgens de toepasselijke normen beveiligd zijn. Preparaat kan elektrostatich geladen zijn: bij overslag altijd containers aarden. Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken. Alle metalen delen van de apparatuur moeten worden geaard om ontsteking van dampen door statische lading te voorkomen. Draag persoonlijke beschermingskleding. Dampen of spuitnevel niet inademen. Gebruik alleen ontploffingsbestendige apparatuur. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

**Te vermijden omstandigheden:** Rechtstreekse bronnen van warmte.

**Opslagomstandigheden:** Bewaren in originele container. Achter slot bewaren of in een ruimte die alleen toegankelijk is voor vakbekwame of geautoriseerde personen. Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats uit de buurt van warmtebronnen, ontstekingsbronnen en direct zonlicht.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Het mengen en de toepassing moeten in overeenstemming met de technische informatiebladen zijn

## RUBRIEK 8; Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

**Bestanddelen met beroepsblootstelling limieten (DU)**

| <u>Naam</u>   | <u>CAS-Nr.</u> | <u>LTEL ppm (LTEL = toelaatbare concentratie voor langdurige blootstelling)</u> | <u>STEL ppm (STEL = toelaatbare concentratie voor kortdurende blootstelling)</u> | <u>STEL mg/m3 (STEL = toelaatbare concentratie voor kortdurende blootstelling)</u> | <u>LTEL mg/m3 (LTEL = toelaatbare concentratie voor langdurige blootstelling)</u> |
|---|----------------|---|--|--|---|
| bariumsulfaat   | 7727-43-7      |   |  |  |   |
| epoxyhars basis van bisfenol F  | 9003-36-5      |   |  |  |   |
| titaandioxide   | 13463-67-7     |   |  |  |   |
| talc  | 14807-96-6     |   |  |  | 0.25  |
| xyleen  | 1330-20-7      |   |  | 442  | 210   |
| butanon   | 78-93-3        |   |  | 900  | 590   |
| ethylbenzeen  | 100-41-4       |   |  | 430  | 215   |
| 12-hydroxyoctadecanoic acid, reaction products with 1,3- benzenedimethanamine and hexamethylenediamine (01-0000017900-73) |                |   |  |  |   |

**Verdere advies:** Raadpleeg de gereguleerde blootstellingslimieten voor het personeel die in ieder land afdwingbaar zijn. Een aantal onderdelen mag niet zijn ingedeeld onder de CLP-verordening van de EU. .

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ademhalingsorganen:** Gebruik alleen met ventilatie om niveaus onder de richtlijnen voor blootstelling te houden die in dit document opgegeven worden. De gebruiker moet de blootstelling testen en controleren om ervoor te zorgen dat alle personeel zich onder de richtlijnen bevindt. Indien men niet zeker is of als dit niet kan gecontroleerd worden moet er gebruik gemaakt worden van een staat of federaal goedgekeurd aangeleverd ademhalingsapparaat. Voor silica die coatings bevatten in vloeibare toestand en / of bij het niet overschrijden van grenswaarden zijn gasmaskers met luchttoevoer meestal niet vereist. Ademhalingsmasker met combifilter voor damp/stofdeeltjes (EN 141): Gasfilter type A1 (organische stoffen). Stoffilter P3 (EN 143).

**Bescherming van de ogen:** Nauw aansluitende veiligheidsstofbril. Veiligheidsbril met zijschermen volgens EN 166.

**Bescherming van de handen:** Rubberen of kunststof handschoenen. Neem nota van de informatie geleverd door de fabrikant over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, en speciale werkplekomstandigheden (mechanische belasting, aanrakingstijd).

Kleding met lange mouwen. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Rubberen of kunststof schort. Beschermhandschoenen volgens EN 374: Nitrilrubberen. Butylrubberen.

**ANDERE BESCHERMENDE SPULLEN:** Geen informatie

**Technische controlemiddelen:** Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten. Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.

#### Chemische naam:

bariumsulfaat

**EC-Nr.:**

231-784-4

**CAS-Nr.:**

7727-43-7

#### DNELs - afgeleid zonder effect

| Deze wijze van blootstelling | Werknemers          |                            |                            |                                 | Consumenten         |                            |                            |                                 |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                              | Acute effect lokale | Acute effecten systemische | Chronische effecten lokale | Chronische effecten systemische | Acute effect lokale | Acute effecten systemische | Chronische effecten lokale | Chronische effecten systemische |
| oraal                        | niet verplicht      |                            |                            |                                 |                     |                            |                            |                                 |
| Inademing                    |                     |                            |                            |                                 |                     |                            |                            |                                 |
| Dermal                       |                     |                            |                            |                                 |                     |                            |                            |                                 |

#### PNEC's - Voorspelde geen effect concentratie

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Bescherming doel het milieu                            | PNEC                    |
| Zoetwater  | 115 µg/L                |
| Zoetwater sedimenten                                   | 600.4 mg/kg sediment dw |
| Zeewater   |                         |
| Mariene sedimenten                                     |                         |
| Voedselketen   |                         |
| Microorganismen in sewage treatment bodem (agrarische) | 207.7 mg/kg soil dw     |
| Lucht  |                         |

#### Chemische naam:

titaandioxide

**EC-Nr.:**

236-675-5

**CAS-Nr.:**

13463-67-7

#### DNELs - afgeleid zonder effect

| Deze wijze van blootstelling | Werknemers          |                            |                            |                                 | Consumenten         |                            |                            |                                 |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                              | Acute effect lokale | Acute effecten systemische | Chronische effecten lokale | Chronische effecten systemische | Acute effect lokale | Acute effecten systemische | Chronische effecten lokale | Chronische effecten systemische |
| oraal                        | niet verplicht      |                            |                            |                                 |                     |                            |                            |                                 |
| Inademing                    |                     |                            | 10 mg/m <sup>3</sup>       |                                 |                     |                            | 10 mg/m <sup>3</sup>       |                                 |
| Dermal                       |                     |                            |                            |                                 |                     |                            |                            | 700 mg/kg/ bw/ day              |

#### PNEC's - Voorspelde geen effect concentratie

|  |                   |
|--|-------------------|
| Bescherming doel het milieu                            | PNEC              |
| Zoetwater  | 0.127 mg/L        |
| Zoetwater sedimenten                                   | 1000 mg/kg dw     |
| Zeewater   | 1 mg/L            |
| Mariene sedimenten                                     | 100 mg/kg dw      |
| Voedselketen   | 1667 mg/kg (oral) |
| Microorganismen in sewage treatment bodem (agrarische) | 100 mg/kg         |
| Lucht  | 100 mg/kg dw      |

**Chemische naam:**

xyleen

**EC-Nr.:**

215-535-7

**CAS-Nr.:**

1330-20-7

**DNELs - afgeleid zonder effect**

| Deze wijze van blootstelling | Werknemers            |                            |                            |                                 | Consumenten           |                            |                            |                                 |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                              | Acute effect lokale   | Acute effecten systemische | Chronische effecten lokale | Chronische effecten systemische | Acute effect lokale   | Acute effecten systemische | Chronische effecten lokale | Chronische effecten systemische |
| oraal                        | niet verplicht        |                            |                            |                                 |                       |                            |                            | 1.6 mg/kg bw/day                |
| Inademing                    | 289 mg/m <sup>3</sup> | 289 mg/m <sup>3</sup>      |                            | 77 mg/m <sup>3</sup>            | 174 mg/m <sup>3</sup> | 174 mg/m <sup>3</sup>      |                            | 14.8 mg/m <sup>3</sup>          |
| Dermal                       |                       |                            |                            | 180 mg/kg bw/day                |                       |                            |                            | 108 mg/kg bw/day                |

**PNEC's - Voorspelde geen effect concentratie**

| Bescherming doel het milieu         | PNEC        |
|-------------------------------------|-------------|
| Zoetwater                           | 0.327 mg/L  |
| Zoetwater sedimenten                | 12.46 mg/kg |
| Zeewater                            | 0.327 mg/L  |
| Mariene sedimenten                  | 12.46 mg/kg |
| Voedselketen                        |             |
| Microorganismen in sewage treatment | 6.58 mg/L   |
| bodem (agrarische)                  | 2.31 mg/kg  |
| Lucht                               |             |

**Chemische naam:**

butanon

**EC-Nr.:**

201-159-0

**CAS-Nr.:**

78-93-3

**DNELs - afgeleid zonder effect**

| Deze wijze van blootstelling | Werknemers          |                            |                            |                                 | Consumenten         |                            |                            |                                 |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                              | Acute effect lokale | Acute effecten systemische | Chronische effecten lokale | Chronische effecten systemische | Acute effect lokale | Acute effecten systemische | Chronische effecten lokale | Chronische effecten systemische |
| oraal                        | niet verplicht      |                            |                            |                                 |                     |                            |                            | 31 mg/kg                        |
| Inademing                    |                     |                            |                            | 600 mg/m <sup>3</sup>           |                     |                            |                            | 106 mg/m <sup>3</sup>           |
| Dermal                       |                     |                            |                            | 1161 mg/kg                      |                     |                            |                            | 412 mg/kg                       |

**PNEC's - Voorspelde geen effect concentratie**

| Bescherming doel het milieu         | PNEC         |
|-------------------------------------|--------------|
| Zoetwater                           | 55.8 mg/l    |
| Zoetwater sedimenten                | 284.74 mg/kg |
| Zeewater                            |              |
| Mariene sedimenten                  | 284.7 mg/kg  |
| Voedselketen                        |              |
| Microorganismen in sewage treatment |              |
| bodem (agrarische)                  | 22.5 mg/kg   |
| Lucht                               |              |

**Chemische naam:**

ethylbenzeen

**EC-Nr.:**

202-849-4

**CAS-Nr.:**

100-41-4

**DNELs - afgeleid zonder effect**

| Deze wijze van blootstelling | Werknemers   |                                   |                            |                                 | Consumenten         |                                   |                            |                                 |
|------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                              | Acute effect lokale                                  | Acute effecten systemische        | Chronische effecten lokale | Chronische effecten systemische | Acute effect lokale | Acute effecten systemische        | Chronische effecten lokale | Chronische effecten systemische |
| oraal                        | niet verplicht                                       |                                   |                            |                                 |                     |                                   |                            | 1.6 mg/kg bw/day                |
| Inademing                    | 293 mg/m <sup>3</sup> irritation (respiratory tract) | Low hazard (no threshold derived) |                            | 77 mg/m <sup>3</sup>            |                     | Low hazard (no threshold derived) |                            | 15 mg/m <sup>3</sup>            |
| Dermal                       |  |                                   |                            | 180 mg/kg bw/day                |                     |                                   |                            |                                 |

**PNEC's - Voorspelde geen effect concentratie**

| Bescherming doel het milieu                            | PNEC                   |
|--|------------------------|
| Zoetwater  | 100 µg/L               |
| Zoetwater sedimenten                                   | 13.7 mg/kg sediment dw |
| Zeewater   | 10 - 100 µg/L          |
| Mariene sedimenten                                     | 1.37 mg/kg sediment dw |
| Voedselketen   |                        |
| Microorganismen in sewage treatment bodem (agrarische) | 2.68 mg/kg soil dw     |
| Lucht  |                        |

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Voorkomen:</b>   | Liquido, colorato |
| <b>Fysische toestand</b>                                    | Vloeibaar         |
| <b>Geur</b>   | EPOXY             |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>                                    | Niet bepaald      |
| <b>pH</b>   | N.v.t.            |
| <b>Smeltpunt / vriespunt</b>                                | Niet bepaald      |
| <b>Kookpunt / traject (° C)</b>                             | 78 - 200 °C       |
| <b>Vlampunt, (°C)</b>                                       | 11                |
| <b>Verdampingssnelheid</b>                                  | Niet bepaald      |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>                          | Niet bepaald      |
| <b>Bovenste / onderste ontvlambaarheid of explosiviteit</b> | Niet bepaald      |
| <b>Dampspanning</b>   | n/b               |
| <b>Dampdichtheid</b>  | Niet bepaald      |
| <b>Relatieve dichtheid</b>                                  | Niet bepaald      |
| <b>Oplosbaarheid in / mengbaarheid met water</b>            | Niet oplosbaar    |
| <b>Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water</b>               | Niet bepaald      |
| <b>Zelfontstekingstemperatuur (°C)</b>                      | Niet bepaald      |
| <b>decompositietemperatuur (°C)</b>                         | Niet bepaald      |
| <b>Viscositeit</b>  | Niet bepaald      |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Explosieve eigenschappen</b> | Niet bepaald |
| <b>Oxiderende eigenschappen</b> | Niet bepaald |

**9.2 Overige informatieNL**

|   |      |
|---|------|
| <b>VOC (EU) g/l:</b>  | 192  |
| <b>Gram VOC per liter coating product, zoals toegepast volgens ISO 11890-1 en / of ISO 11890-2.</b> |      |
| <b>Specifiek belang (g/cm<sup>3</sup>)</b>  | 1.90 |

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1 Reactiviteit**

Geen reactiviteitsgevaaren bekend onder normale opslag- en gebruiksomstandigheden.

**10.2 Chemische stabiliteit**

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden. Risico op ontsteking.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

Gevaarlijke polymerisatievormen zijn niet bekend.

**10.4 Te vermijden omstandigheden**

Rechtstreekse bronnen van warmte.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Sterke oxidatiemiddelen.

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**

Koolzuur (CO<sub>2</sub>), koolmonoxide (CO), stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>), dichte zwarte rook.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1 Informatie over toxicologische effecten****Acute toxiciteit:**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Oraal LD50:</b>     | Geen informatie |
| <b>Inademing LC50:</b> | Geen informatie |

**Irritatie:** Irriterend

**Corrosiviteit:** Geen gegevens beschikbaar.

**Sensibilisatie:** Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

**Toxiciteit bij herhaalde toediening:** Geen gegevens beschikbaar.

**Carcinogeniteit:** Geen gegevens beschikbaar.

**Mutageniteit:** Geen gegevens beschikbaar.

**Reprotoxiciteit:** Geen gegevens beschikbaar.

**STOT-éénmalige blootstelling:** Geen gegevens beschikbaar.

**STOT-herhaalde blootstelling:** Geen gegevens beschikbaar.

**Aspiratiegevaar:** Geen gegevens beschikbaar.

Als er hierover geen informatie beschikbaar is onder acute toxiciteit dan zijn de acute effecten van dit product niet getest. Gegevens over afzonderlijke componenten vindt men in onderstaande tabel:



| <u>CAS-Nr.</u> | <u>Chemische naam</u>          | <u>Oraal LD50</u>       | <u>Dermaal LD50</u>        | <u>Damp LC50</u>                |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 7727-43-7      | bariumsulfaat                  | >5000 mg/kg bw (rat)    | >2000 mg/kg bw (rat)       |                                 |
| 9003-36-5      | epoxyhars basis van bisfenol F | >5000 mg/Kg (rat, oral) | >2000 mg/Kg (rat, dermal)  |                                 |
| 13463-67-7     | titaandioxide                  | >5000 mg/kg (oral-rat)  | 10000                      |                                 |
| 1330-20-7      | xyleen                         | >2000 mg/kg, rat, oral  | 3200 mg/kg, rabbit, dermal | 11 mg/L (ATE inh/vapour)        |
| 78-93-3        | butanon                        | 2737 mg/kg rat, oral    | 6480 mg/kg (dermal-rabbit) | 5000 ppm/1 hour rat, inhalation |
| 100-41-4       | ethylbenzeen                   | 3500 mg/kg rat, oral    | >20000 mg/kg bw (rabbit)   |                                 |

**Aanvullende informatie:**

Dit product kan Titanium Dioxide bevatten, welk door het IARC wordt geklassificeerd als mogelijk kankerverwekkend voor de mens (Groep 2B). Deze lijst is gebaseerd op onvoldoende bewijs van kankerverwekkendheid bij mensen en voldoende bewijs bij proefdieren. Deze classificatie is relevant bij blootstelling aan titaniumdioxide alleen in stof- of poedervorm, met inbegrip van uitgehard product dat onderhevig is aan schuren, slijpen, snijden, of ander voorbereidende activiteiten omtrent oppervlak.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

**12.1 Toxiciteit:**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>EC50 48hr (Daphnia):</b> | Geen informatie |
| <b>IC50 72hr (algen):</b>   | Geen informatie |
| <b>LC50 96hr (vis):</b>     | Geen informatie |

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:** Geen informatie

**12.3 Bioaccumulatie:** Geen informatie

**12.4 Mobiliteit in de bodem:** Geen informatie

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:** Geen informatie

**12.6 Andere schadelijke effecten:** Geen informatie

| <u>CAS-Nr.</u> | <u>Chemische naam</u>   | <u>EC50 48hr</u>                             | <u>IC50 72hr</u>                                    | <u>LC50 96hr</u>   |
|----------------|---|--|---|--|
| 7727-43-7      | bariumsulfaat   | Geen informatie                              | Geen informatie                                     |  |
| 9003-36-5      | epoxyhars basis van bisfenol F  | Geen informatie                              | 1.8 mg/l (algae, EC50 static)                       | 0.55 mg/l (fish)   |
| 13463-67-7     | titaandioxide   | >100 mg/l (EC50, 48h, Daphnia magna OECD202) | 16 mg/l (EC50, 72h, Pseudokirchnerella subcapitata) | >100 mg/l (EC50, 96h, Oncorhynchus Mykiss OECD203)   |
| 14807-96-6     | talc  | Geen informatie                              | Geen informatie                                     |  |
| 1330-20-7      | xyleen  | 165 mg/L (Daphnia magna 24h)                 | 3 - 5 mg/L (Senastrum sp.)                          | 2 - 11 mg/L (Roccus saxatilis), 8.2 mg/L (Salmo gairdneri), 13.5 mg/L (Lepomis macrochirus), 21.0 mg/L (Pimephales promelas) |
| 78-93-3        | butanon   | 5091 mg/L                                    | Geen informatie                                     | 3.22 mg/L (Lepomis macrochirus)  |
| 100-41-4       | ethylbenzeen  | Geen informatie                              | Geen informatie                                     | 5.1 mg/L (Atlantic silverfish)   |
|                | 12-hydroxyoctadecanoic acid, reaction products with 1,3- benzenedimethanamine and hexamethylenediamine (01-0000017900-73) | Geen informatie                              | Geen informatie                                     | Geen informatie  |

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- 13.1 Afvalverwerkingsmethoden:** Het lege vat niet verbranden of met snijbrander bewerken. Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering.

Europese afvalcatalogus: 08 01 11\*  
Verpakkingsafval Code: 15 01 10

#### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|      |   |   |
|------|---|---|
| 14.1 | VN-nummer   | UN1263  |
| 14.2 | Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN            | .PAINT  |
|      | Technische omschrijving   | niet van toepassing                             |
| 14.3 | Transportgevarenklasse(n)   | 3   |
|      | Juiste technische benaming  | niet van toepassing                             |
| 14.4 | Verpakkingsgroep  | II  |
| 14.5 | Milieugevaren   | Marine Pollutant: YES (Bisphenol-F-epoxy resin) |
| 14.6 | Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker                                   | niet van toepassing                             |
|      | EMS-nummer:   | F-E, <u>S-E</u>                                 |
| 14.7 | Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code | niet van toepassing                             |

#### RUBRIEK 15: Wettelijk verplichte informatie

- 15.1** Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:

##### NATIONALE REGULERINGEN:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Denemarken Product Registratie nummer:  | Niet beschikbaar   |
| Deense MAL-code:  | Niet beschikbaar   |
| Deense MAL Code - Mengsel:  | Niet beschikbaar   |
| Zweden Product Registratie nummer:  | Niet beschikbaar   |
| Noorwegen Product Registratie nummer:   | Niet beschikbaar   |
| Germany WGK Class:  | 2                  |
| Directive 2004/42/CE :  | 197 g/l (subcat j) |
| Gedekt door Richtlijn 2012/18 / EG (Seveso III)<br>:  | P5c, E2            |
| Beperkingen op het product of op grondstoffen volgens bijlage XVII, Verordening (CE) 1907/2006: | Entry 3, 40        |

- 15.2** Chemischeveiligheidsbeoordeling:  
Voor deze stof/dit mengsel is door de leverancier geen chemischeveiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

#### RUBRIEK 16: Overige informatie

Tekst van de CLP H-zinnen die in sectie 3 worden aangehaald:

|      |   |
|------|---|
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                      |
| H226 | Ontvlambare vloeistof en damp.  |
| H304 | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
| H312 | Schadelijk bij contact met de huid.                                       |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.  |

|      |  |
|------|--|
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                     |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.   |
| H332 | Schadelijk bij inademing.  |
| H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                     |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                    |
| H373 | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.    |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.            |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.        |
| H413 | Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. |

**REDEN VOOR REVISIE**

Stof en/of product Property Wijzigingen in sectie(s):

- 01 - IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING
- 02 - Identificatie van de gevaren
- 08 - Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
- 09 - Fysische en chemische eigenschappen
- 11. Toxicologische informatie
- 12. Ecologische informatie
- 14. Informatie met betrekking tot het vervoer
- 15. Wettelijk verplichte informatie

Composition Information Changed

Revisieverklaring (en) gewijzigd

Dit Veiligheidsinformatieblad (SDS) is bijgewerkt om te voldoen aan de nieuwe eisen van de EU CLP vereisten. Er vonden veranderingen plaats voor zowel de opmaak als de inhoud op basis van de CLP-classificatie (indien van toepassing), lees elke sectie van het veiligheidsinformatieblad voor specifieke wijzigingen.

## Lijst van referenties:

Dit veiligheidsinformatieblad is samengesteld met gegevens en informatie verkregen uit de volgende bronnen:

De Ariel Database over wet en regelgeving beschikbaar gesteld door de 3E Corporation in Kopenhagen, Denemarken;

Verordening nr Europese Unie Commissie 1907/2006 over REACH, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) van de Commissie 2015/830;

Europese Unie verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening) en de daaropvolgende technische vooruitgang aanpassingen (ATP);

Besluit van de Raad EU 2000/532/Ec en de Annex getiteld "Afvalstoffenlijst (List of Wastes)".

|                   |   |
|-------------------|---|
| CLP               | Indeling, etikettering en verpakking van Verordening                              |
| EC                | Europese Commissie  |
| EU                | Europese Unie   |
| US                | Verenigde Staten  |
| CAS               | Chemical Abstracts Service  |
| EINECS            | Europese inventaris van bestaande chemische stoffen                               |
| REACH             | Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoffen Verordening             |
| GHS               | Globally Harmonized System voor de indeling en etikettering van chemische stoffen |
| LTEL              | Langdurige blootstellingslimiet   |
| STEL              | Korte termijn blootstellingslimiet  |
| OEL               | Blootstellinggrenzen  |
| ppm               | Delen per miljoen   |
| mg/m <sup>3</sup> | Milligram per kubieke meter   |
| TLV               | Threshold Limit Value   |
| ACGIH             | American Conference of Governmental Industrial Hygienists                         |
| OSHA              | Occupational Safety & Health Administration                                       |
| PEL               | Toegepaste blootstellinggrenzen   |
| VOS               | Vluchtige organische stoffen  |
| g / l             | Gram per liter  |
| mg / kg           | Milligram per kilogram  |
| n.v.t.            | Niet van toepassing   |
| LD50              | Lethal Dose op 50%  |
| LC50              | Lethal concentratie 50%   |
| EC50              | Half maximale effectieve concentratie   |
| IC50              | Half maximale remmende concentratie   |

|        |  |
|--------|--|
| PBT    | Persistent bioaccumulerend giftige chemische stof  |
| zPzB   | Zeer persistent en zeer bioaccumulerend  |
| EEG    | Europese Economische Gemeenschap   |
| ADR    | Internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg  |
| RID    | Internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor  |
| VN     | Verenigde Naties   |
| IMDG   | International Maritime Dangerous Goods Code  |
| IATA   | International Air Transport Association  |
| MARPOL | Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 |
| IBC    | International Bulk Container   |
| RTI    | Irritatie van de luchtwegen  |
| NE     | Bedwelmend effect  |

Voor meer informatie contacteer alstublieft: Technical Service Department

De informatie op deze sheet correspondeert met onze huidige kennis. Het is geen specificatie en het garandeert geen specifieke eigenschappen. De informatie is bedoeld om algemeen advies te verschaffen ten behoeve van gezondheid en veiligheid gebaseerd op onze kennis van behandeling, opslag, en gebruik van het produkt. Het is niet geschikt voor ongewoon of niet-standaard gebruik van het produkt of indien instructies en voorschriften niet worden opgevolgd.